

Garden System - Sklep Internetowy
 ul. Skłodowskiej 7, 42-300 Myszków
 tel. +48 664 775 202
 Internet: www.sklep.gardensystem.eu
 e-mail: biuro@gardensystem.eu



Pompy do stawu eco-X2

energooszczędny opatentowany wirnik

przetłacza zanieczyszczoną wodę z cząstkami o wielkości do 8mm

króciec tłoczny może być obracany o 90°

obudowa pompy jest zoptymalizowana pod względem hydraulicznym

duża powierzchnia filtrująca dla zmniejszenia częstotliwości obsługi

wymienny wirnik z ceramicznym łożyskiem zapewnia nieprzerwaną pracę

przeciążeniowe zabezpieczenie termiczne

10 m kabel zasilający H07

przekrywa filtrująca zdejmowana bez użycia narzędzi

ergonomiczny uchwyt

klips montażowy

klips montażowy

stojan oraz wirnik wykonane ze stali nierdzewnej

tłoczenie z góry

tłoczenie z boku

optimalna do pracy z filtrem

Model	Flow Rate (l/h)	Head (m)
1 eco-X2 4500	~4000	~5.5
2 eco-X2 7500	~6000	~4.5
3 eco-X2 10000	~8000	~3.5
4 eco-X2 13000	~10000	~2.5
5 eco-X2 16000	~12000	~1.5
6 eco-X2 20000	~16000	~0.5



	eco-X2 4500	eco-X2 7500	eco-X2 10000	eco-X2 13000	eco-X2 16000	eco-X2 20000
	82 l/min 4.900 l/h	122 l/min 7.300 l/h	183 l/min 11.000 l/h	210 l/min 12.600 l/h	257 l/min 15.400 l/h	327 l/min 19.600 l/h
	3,10 m	4,00 m	5,40 m	5,50 m	5,80 m	5,50 m
	48 W	75 W	110 W	140 W	190 W	205 W
	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
	360 x 270 x 180	360 x 270 x 180	360 x 270 x 180	360 x 270 x 180	360 x 270 x 180	360 x 270 x 180
	G 1¼" - GZ	G 1¼" - GZ	G 1½" - GZ	G 1½" - GZ	G 1½" - GZ	G 2" - GZ
	G 1¼" - GZ	G 1¼" - GZ	G 1½" - GZ	G 1½" - GZ	G 1½" - GZ	G 2" - GZ
	Ø 32/40	Ø 32/40	Ø 40/50	Ø 40/50	Ø 40/50	Ø 50/63